

**TANIMI**

Poliakrilat esaslı sentetik reçine dispersiyonu.

AVANTAJLARI

Solvent içermez.
Tozlanmayı engeller .
Yerden ısıtılmal sistemlere de uygulanır.
Çok iyi yapışma özelliğine sahiptir.
Ekonomiktir.

KULLANIM ALANLARI

Thomsit R 777 Primer, emici olan beton, şap ve sıva gibi yüzeylerde zemin emiciliğini gidermek ve tozlanmayı önlemek amacıyla astar olarak kullanılır. Ayrıca emici beton yüzeylerde yüksek bağlama mukavemeti sağlar. Thomsit R 777 Primer bir nem önleyici olarak kullanılmaz. Thomsit R 777 Primer, emici olan alçıpan, alçı plaka, alçı blok vb. yüzeylerde seramik öncesi astarlama malzemesi olarak, şap öncesi aderansı artırmak, tozumayı önlemek ve sadece yaya trafiğine maruz kalacak beton yüzeylerin tozumaya karşı uzun süreli astarlanmasında kullanılır. Detaylı uygulama bilgisi için yetkili bayii veya üretici firmayla bağlantı kurulması tavsiye edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk : Beyaz
Yoğunluk : 1 kg/lt
Isı dayanımı : 5°C'den 50°C
pH : 8

UYGULAMA

Zemin kuru, temiz, çatlaksız, basınç ve çekme mukavemetlerine sahip olmalıdır. Beton zeminler önce çelik fırça ile temizlenmeli ve vakumlanmalıdır. Yüzeyde eski yapıştırma kalıntıları var ise mutlaka kazınmalı ve uygun bir solvent ile (aseton) tamamen giderilmelidir.

Temizlenmiş yüzey üzerine fırça veya rulo ile uygulanır. Dondan korunmalıdır. Altın ısıtılmal sistemler, yeni dökülmüş şaplar için, 28 gün sonra, 1 hafta süreyle çalıştırılmalıdır. Uygulama sırasında ısıtma kapatılmalıdır. Kış aylarında ısıtma sistemi günde 5°C azaltılarak 15 - 18°C'ye getirilmelidir. Uygulamadan sonra ısı 3 gün süreyle sabit tutulmalı, daha sonra ısı hergün 5°C artırılmalıdır.

SARFİYAT

Brüt beton yüzeylerde sıva öncesi astar olarak 100 ila 150 gr/m², Gazbeton yüzeylerde sıva öncesi astar olarak 300 gr/m², şap için 100-150 gr/m²

Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgiler ve tecrübeler sonucunda oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen yerlerde kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır.

ORCAP YALITIM VE İNŞ.MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez: Çınardere Mah. E-5 Yanyol No:77 Pendik / İstanbul Tel: 0216 379 76 37 • Faks : 0216 379 35 87
Şube: Şemsettin Günaltay Cad. No:210/B Erenköy / İstanbul Tel: 0216 352 62 11 • Faks : 0216 370 68 62
www.orcapyalitim.com.tr • info@orcapyalitim.com.tr