



TANIMI

Sentetik reçine esaslı katkı malzemesi

AVANTAJLARI

Yüksek bağlayıcılık sağlar
Elastikiyet ve aderansı artırır
Çatlamları engeller

KULLANIM ALANLARI

Basıncsız su ile temasta olan ıslak hacim; banyo, mutfak gibi mekanların; betonarme temel perde duvarlarının pozitif yönden suya karşı yalıtılmasında ve balkon ve teras gibi yatay yüzeylerin fayans döşeme işlemi öncesinde yalıtılmasında, Ceresit CR 65 yalıtım malzemesi ile birlikte aderans ve elastikiyeti artırmak amacıyla su ile seyreltilmeden kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kimyasal yapı : Nötr plastik dispersiyon
Yoğunluk : 1,0 gr/ml
Karışım oranı : Kullanım alanlarına göre aşağıdaki oranlarda Ceresit CR 65 ile karıştırılır:
25 kg Ceresit CR 65 : 9 lt Ceresit Emülsiyon
Renk : Beyaz

UYGULAMA

Yüzey taşıyıcı ve hareketli parçalardan temizlenmiş olmalıdır. Emülsiyon, belirtilen oranlarda toza, karıştırma altında ilave edilir. Ürünün ambalajını açmadan iyi çalkalayınız.

Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgiler ve tecrübeler sonucunda oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen yerlerde kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır.

ORCAP YALITIM VE İNŞ.MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez: Çınardere Mah. E-5 Yanyol No:77 Pendik / İstanbul Tel: 0216 379 76 37 • Faks : 0216 379 35 87
Şube: Şemsettin Günaltay Cad. No:210/B Erenköy / İstanbul Tel: 0216 352 62 11 • Faks : 0216 370 68 62
www.orcapyalitim.com.tr • info@orcapyalitim.com.tr