

**TANIMI**

Tek bileşenli, akrilik bazlı sentetik kaplama ve yalıtım malzemesi

AVANTAJLARI

Kullanıma hazırdır
Solvent içermez
UV ışınlarına dayanıklıdır
Daimi elastiktir
Yaşlanmadan etkilenmez
Kolay uygulanabilir
Nefes alır
Üzeri boyanabilir

KULLANIM ALANLARI

Geniş yüzeyli, çok birleşim noktalı, düz ve eğimli çatılarda, teras ve balkonların su yalıtımında, sıva kaplı bina dış cepheleri ve çatı oluklarında yalıtım amaçlı kullanılır. Beton, ahşap, metal, eternit yüzeyler üzerinde uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk	: 1,45 g/cm ³
Isı dayanımı	: -25°C 'den +70°C
Uygulama sıcaklığı	: +5°C ile +30°C arasında ve kuru havalarda
Çekme Mukavemeti	: 20 kg/cm ²
Esneklik	: % 500
Yüzey kuruma süresi	: 4-5 saat (normal iklim şartlarında)
Renk	: Beyaz

SARFIYAT

1 mm için 1 ila 2,5 kg/m²

UYGULAMA

Yüzey kuru, temiz ve su akışına izin verecek şekilde eğimli olmalıdır. Derin çatlaklar Ceresit Akrilik Mastik ile doldurulmalıdır. Yüzey Ceresit No Water Primer ile kaplamaya hazır hale getirilmelidir.

Kullanımdan önce iyice karıştırılmalıdır. Düzgün ve uygun bir satıh için, kuruduğunda en az 1 mm kalınlığında olacak bir uniform film kalınlığı teşkil edilmelidir. Uzun ömürlü olması için 24 saat arayla ve birbirine çapraz birkaç kat halinde uygulanmalıdır. Uygulamadan sonraki ilk 24 saat süre ile yağmur ve dondan korunmalıdır. Aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenebilir.

Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgiler ve tecrübeler sonucunda oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen yerlerde kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır.

ORÇAP YALITIM VE İNŞ.MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez: Çınardere Mah. E-5 Yanyol No:77 Pendik / İstanbul Tel: 0216 379 76 37 • Faks : 0216 379 35 87
Şube: Şemsettin Günaltay Cad. No:210/B Erenköy / İstanbul Tel: 0216 352 62 11 • Faks : 0216 370 68 62
www.orcapyalitim.com.tr • info@orcapyalitim.com.tr