



Isola Swell-P

Polimer esaslı şişen bant

Tanımı

- Isola Swell-P polimer esaslı, bentonit içermeyen, hidrofilik özellikte bir şişen banttir.
- Her çeşit yapının inşaat derzleri ile döşeme ve perdelerdeki boru vb geçişlerinin sızdırmazlığını sağlar.

Kullanım Alanları

Beton perde ve döşeme birleşimleri, inşaat derzleri, duvar ve zemin döşemelerindeki boru ve çelik eleman geçişleri, prefabrik betondaki inşaat derzleri, kablo kanallarındaki inşaat derzleri.

Avantajları

Uygulaması kolay ve hızlıdır, sıcak kaynak gerektirmez. Elastiktir. Çok yüksek oranda şişme kapasitesine haizdir. Kimyasallara ve suya dayanıklıdır. Şişme esnasında ve sonrasında parçalanmaz, ayrışmaz bütünlüğünü muhafaza eder. Maksimum şişme safhasında dahi elastomerik özelliklerini muhafaza eder.

Ambalaj

Isola Swell-P (20 x 5 mm): 20m x 9 rulo/kutu
Isola Swell-P (20 x 10mm):10m x 9 rulo/kutu

Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgi ve tecrübeler sonucunda oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen yerlerde kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır.

Yapı Servis Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
Çınardere Mah. Akan Sok. No: 15 Başoğlu iş merkezi Kat:5
Pendik / İstanbul
Tel : 0216 379 76 37(5hat) • Faks : 0216 379 35 87
www.yapiservis.com • info@yapiservis.com

Renk	Beyaz
Yoğunluk	1.24 g/cm ³
Shore A	26
Erime noktası	110 °C
Çekme dayanımı (şişmemiş halde, EN ISO 527)	± 0.7 MPa
Kopmadaki uzama, (şişmemiş halde, EN ISO 527):	± 300%
Şişme kapasitesi (20. Günde)	%1400 (5x20 mm profil), %450 (10 x20 mm profil)
Bentonit içermez.	