

**TANIMI**

Kendinden yapışkanlı, elastik butilden mamuldür. Üst yüzeyi dış hava şartlarının yıpratıcı etkisine karşı güçlendirilmiş alüminyum film tabakası ile kaplıdır. Plastik, metal, cam, polikarbonat, ahşap vb. birçok malzemeye mükemmel yapışır.

AVANTAJLARI

Soğuk uygulanır. Su geçirmezdir. Hemen hemen bütün yüzeylerde iyi bir aderansa sahiptir. Esnek yapısı her yönde oluşabilecek hareketlere uyum sağlar. Metal, cam, seramik, mermer, ahşap, tuğla, beton (gözenekli ve tozuyan yüzeylerde uygun bir astar kullanılması tavsiye edilir) yüzeylerde uygulanabilir. Kendinden yapışma özelliği ile uygulama kolaylığı sağlar. Çeşitli ebat ve formlarda kullanılabilir. -30 °C olan soğuk dayanımı ile en zor iklimlerde bile kırılma yapmadan esnekliğini muhafaza eder. Yüksek elastikiyeti sayesinde soğuk derzlerde ve farklı yapı elemanlarının birleşiminde güvenilir bir sızdırmazlık sağlar.





TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Et kalınlığı	: 1.00 mm	Soyulma direnci (90°)	: > 70 N
Renk	: Gri	Döngü yapışma testi	: > 70 N
Çekme dayanımı	: Uzunl. > 150N/50mm, En. > 150N/50mm	Dikey akış	: < 5 mm
Kopma anındaki esneklik	: Uzunl. %20, En. %20	Uygulama sıcaklığı	: 0 °C / +40 °C
Katı madde oranı	: % 100	Özgül ağırlık	: 1.4 gr/cm ³
Kullanım sıcaklığı	: -30 °C / +80 °C (24 saate kadar +140 °C)		

UYGULAMA ŞEKLİ

Seramik, cam, metal, polikarbonat gibi pürüzsüz ve emici olmayan yüzeylere astar kullanmaksızın uygulanabilir. Beton, sıva, şap, alçı levha gibi pürüzlü ve emici yüzeylerde mutlaka uygun bir astar kullanılmalıdır.

- Uygulama amacına en uygun genişlikte bant ebadını seçiniz.
- Uygulama yüzeyini toz, kir ve yağdan arındırınız.
- Ruloğu uygulama yapılacak kısım kadar açınız.
- Bant arkasındaki ayırıcı silikonlu kağıdı sıyırınız ve YapıStick Alu bandı uygulama yüzeyine yapıştırınız.
- Bir rulo veya havlu ile basınç uygulayarak tüm yüzeye yapışmasını sağlayınız.

**AMBALAJ ŞEKLİ**

Rulo, uzunluk: 10 mt, en: 5, 10, 20, 30 ve 100 cm. Diğer ebatlar istek üzerine üretilebilir.

Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgiler ve tecrübeler sonucunda oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen yerlerde kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır.

ORCAP YALITIM VE İNŞ.MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez: Çınardere Mah. E-5 Yanyol No:77 Pendik / İstanbul Tel: 0216 379 76 37 • Faks : 0216 379 35 87
Şube: Şemsettin Günaltay Cad. No:210/B Erenköy / İstanbul Tel: 0216 352 62 11 • Faks : 0216 370 68 62
www.orcapyalitim.com.tr • info@orcapyalitim.com.tr