

Armür-Band

Kendinden yapışkan butil tekstil su yalıtım membranı

Tanımı

- Kendinden yapışkan, elastik butilden mamuldür.
- Üst yüzeyi sıva, şap ve kaplama yapıştırıcılarını tutucu özellikte non-woven tekstil tabakası ile kaplıdır.
- Plastik, metal, seramik, mermer, cam, polikarbonat, ahşap vb. birçok malzemeye mükemmel yapışır.

Avantajları

Soğuk uygulanır. Su geçirmezdir. Hemen hemen bütün yüzeylerde iyi bir aderansa sahiptir. Esnek yapısı her yönde oluşabilecek hareketlere uyum sağlar. Metal, cam, seramik, mermer, ahşap, tuğla, beton (gözenekli ve tozuyan yüzeylerde uygun bir astar kullanılması tavsiye edilir) yüzeylerde uygulanabilir. Bu özellikleri sayesinde, mevcut kaplamanın kırılmasına gerek olmadan su sızdıran seramik, mermer kaplı yüzeylerin yalıtılmasını sağlar. Uygulama sonrası üzerine direkt olarak tekrar kaplama yapılabilir. Kendinden yapışma özelliği ile uygulama kolaylığı sağlar. Çeşitli ebat ve formlarda kullanılabilir. -30 C° olan soğuk dayanımı ile en zor iklimlerde bile kırılma yapmadan esnekliğini muhafaza eder. Yüksek elastikiyeti sayesinde soğuk derzlerde ve farklı yapı elemanlarının birleşiminde güvenilir bir sızdırmazlık sağlar.

Uygulama şekli

Seramik, cam, metal, polikarbonat gibi pürüzsüz ve emici olmayan yüzeylere astar kullanmaksızın uygulanabilir. Beton, sıva, şap, alçı levha gibi pürüzlü ve emici yüzeylerde mutlaka uygun bir astar kullanılmalıdır. Uygulama amacına en uygun genişlikte bant ebadını seçiniz. Uygulama yüzeyini toz, kir ve yağdan arındırınız. Ruloyu uygulama yapılacak kısım kadar açınız. Bant arkasındaki ayırıcı silikonlu kağıdı sıyırınız ve IsolaArmürBandı uygulama yüzeyine yapıştırınız. Bir rulo veya havlu ile basınç uygulayarak tüm yüzeye yapışmasını sağlayınız.

Ambalaj

Rulo, uzunluk: 10 mt, en: 5, 10, 20, 30 ve 100 cm. Diğer ebatlar istek üzerine üretilebilir.

Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgi ve tecrübeler sonucunda oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen yerlerde kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır.

Yapı Servis Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
Çınardere Mah. Akan Sok. No: 15 Başoğlu iş merkezi Kat:5
Pendik / İstanbul
Tel : 0216 379 76 37(5hat) • Faks : 0216 379 35 87
www.yapiservis.com • info@yapiservis.com

Et kalınlığı	1 mm	Soyulma direnci (90°)	> 80 N
Renk	Gri	Döngü yapışma testi	> 70 N
Çekme dayanımı	Uzunl. > 100N/50mm, En > 100N/50mm	Dikey akış	< 10mm
Kopma anında esneklik	Uzunl. > %70, En > %70	Uygulama sıcaklığı	+0°C / +45°C
Katı madde oranı	% 100	Kullanım Sıcaklığı	-40°C / +100°C
Tekstil yüzeye çimentolu ürünlerin yapışma direnci	0,9 N/mm ²	Özgül ağırlık	1.45 – 1.55 gr/cm ³

