

Alu-Band

Kendinden yapışkan butil-aluminyum su yalıtım membranı

Tanımı

- Kendinden yapışkan, elastik butilden mamuldür.
- Üst yüzeyi dış hava şartlarının yıpratıcı etkisine karşı güçlendirilmiş alüminyum film tabakası ile kaplıdır.
- Plastik, metal, cam, polikarbonat, ahşap vb. birçok malzemeye mükemmel yapışır.

Avantajları

Soğuk uygulanır. Su geçirmezdir. Hemen hemen bütün yüzeylere çok iyi bir aderansa sahiptir. Esnek yapısı her yönde oluşabilecek hareketlere uyum sağlar. Metal, cam, seramik, mermer, ahşap, tuğla, beton (gözenekli ve tozuyan yüzeylerde uygun bir astar kullanılması tavsiye edilir) yüzeylerde uygulanabilir. Kendinden yapışma özelliği ile uygulama kolaylığı sağlar. Çeşitli ebat ve formlarda kullanılabilir. -30 °C olan soğuk dayanımı ile en zor iklimlerde bile kırılma yapmadan esnekliğini muhafaza eder. Yüksek elastikiyeti sayesinde soğuk derzlerde ve farklı yapı elemanlarının birleşiminde güvenilir bir sızdırmazlık sağlar.

Uygulama şekli

Seramik, cam, metal, polikarbonat gibi pürüzsüz ve emici olmayan yüzeylere astar kullanmaksızın uygulanabilir. Beton, sıva, şap, alçı levha gibi pürüzlü ve emici yüzeylerde mutlaka uygun bir astar kullanılmalıdır. Uygulama amacına en uygun genişlikte bant ebadını seçiniz. Uygulama yüzeyini toz, kir ve yağdan arındırınız. Ruloyu uygulama yapılacak kısım kadar açınız. Bant arkasındaki ayırıcı silikonlu kağıdı sıyırınız ve Isola AluBandı uygulama yüzeyine yapıştırınız. Bir rulo veya havlu ile basınç uygulayarak tüm yüzeye yapışmasını sağlayınız.

Ambalaj

Rulo, uzunluk: 10 m, en: 5, 10, 20, 30 ve 100 cm. Diğer ebatlar istek üzerine üretilebilir.

Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgi ve tecrübeler sonucunda oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen yerlerde kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır.

Yapı Servis Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
Çınardere Mah. Akan Sok. No: 15 Başoğlu iş merkezi Kat:5
Pendik / İstanbul
Tel : 0216 379 76 37(5hat) • Faks : 0216 379 35 87
www.yapiservis.com • info@yapiservis.com

Et kalınlığı	0.8 mm	Soyulma direnci (90°)	> 70 N
Renk	Gri	Döngü yapışma testi	> 70 N
Çekme dayanımı	Uzunl. > 150N/50mm, En > 150N/50mm	Dikey akış	< 5 mm
Kopma anında esneklik	Uzunl. %20, En. %20	Uygulama sıcaklığı	+0°C / +40°C
Katı madde oranı	% 100	Özgül ağırlık	1.4 gr/cm3
Kullanım sıcaklığı	-30 °C / +80 °C (24 saate kadar +140 °C)		



