



## DALLMER Çekvalf F

En 13564- tip 3 (F)'e uygundur.

Çalışma prensibi DIN 1986-100:2002-03 standardına uygundur. Dışkı içeren pissu hatları için kullanımı uygundur,

**İçeriği:** Fare kemirmesine dayanıklı, motor tahrikli paslanmaz çelik klape. Manuel kilitli ikinci paslanmaz çelik klape, elektrik kesintileri için dahili pil. Merkezi kontrol sistemlerine uygun, harici sesli ve ışıklı ikaz modülü. Test gözü. ABS gövde. Kelebek vidalı temizlik kapağı, alet gereksinimi olmadan kolaylıkla açılır.

Ana Besleme: 230V/0.5A  
Motor Besleme: 12 V  
Acil durum pili: minimum 8 gün çalışma süresi  
Sensör: Koaksiyal elektrod  
Kapanma Gücü: 500 Newton  
Kapanma Süresi: -11 saniye  
Kablo özellikleri: 6m, PUR, 5x0.75 mm<sup>2</sup>

## DALLMER type Stausafe F

anti-flooding valve

according to EN 13564 type 3 (F), operation conforms to DIN 1986-100:2002-03 for use with faecal waste water

with: electronic flood sensor, stainless steel flap with electrically operated lock, secondary stainless steel flap with manual lock, stain less steel pivots, scaled compartment for motor, emergency power by batteries, test-port, easy-to-install ABS housing, inspection cover with wingnuts can be opened for maintenance without tools, electronic controls in box for onwall mounting with warning lamp/ buzzer can be used with central building control systems

Flaps: 316 stainless steel/HDPE  
Mains supply: 230 V/0,5 A  
Cable from controls to stausafe F: 6 m, PUR, 5x0.75 mm<sup>2</sup>  
Motor supply: 12 V  
Emergency power: batteries, min. 8 days  
Sensor: coaxial electrode  
Sealing force: 500 newtons  
Time to close: approx 11 seconds

The motorized flap and its related components can be supplied separately, to convert a type RS valve to type F specification.

Kod	Ürün	Çap (mm) / Uzunluk (m)
661562	Çekvalf F	Ø 100
661586	Çekvalf F	Ø 125
661593	Çekvalf F	Ø 150
664464	Çekvalf Uzatma kablosu	20