

hahne
Yalıtım Çözümleri





Astarlar ve Yardımcı Ürünler



Solvent içeren ürünler için solvent karışımı / inceltici



Özellikler

Hadalan EPV 38L kalıntıların çözünmesi, PU sistemlerin viskozite ayarı ile birlikte el aletlerinin temizlenmesi amacıyla kullanılabilir.

Uygulama alanları

- Poliüretan ve epoksi reçineler
- HADAPLAN®, HADALAN® ve DAKORIT® ürünleri

Uygulama

El aletlerinin ve solvante dayanıklı yüzeylerin temizliği **HADALAN® EPV 38L** ile yapılabilir; ancak, yüzeyde bulunan kalıntıların kurumamış olması gereklidir. Seyreltme işlemi için, **HADALAN® EPV 38L** katıldıkça malzeme sürekli karıştırılmalıdır. Seyreltme için gerekli miktar ilgili ürünün teknik föyünde belirtilmiştir.

Önemli uyarılar

- İç mekanda kullanılması halinde yeterli havalandırma sağlanmalıdır.
- Yanıcı çözelti madde içerir.
- Kullanım sırasında koruyucu eldiven, gözlük, serpiyten koruyucu malzeme kullanılmalıdır.

Teknik bilgiler

Paketleme	Metal kutu
Ambalaj	10 l / 1 l
Teslimat Şekli	75 ad. / palet
Yoğunluk	0.89 kg/l
Depolama	Yakl. 12 ay

Tüketim

Uygulamaya bağlı olarak değişken

İçindekiler

Organik çözücü maddeler

İş güvenliği / öneriler

Nakliye, depolama ve kullanım güvenliği ile ilgili bilgileri güncel güvenlik bilgi sayfasından temin edebilirsiniz.

İmha

Ülkeye has yönetmeliklere riayet edilmelidir.

Üretim yeri

Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln
Almanya

Burada verilen ifadeler geniş kapsamlı kontroller ve uygulama tecrübelerine göre verilmiştir. Bu nedenle gerekli olması halinde uygulama denemeleri yapmanızı öneririz. Geliştirme kapsamında teknik değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur. Ayrıca genel şirket hükümlerimiz geçerlidir. Güncelleme tarihi: 12.2011