



Swell-Fix

Şişen mastik

Tanımı

- Isola Swell-Fix su ile karşılaştığında şişen, yüksek yapışma gücüne sahip bir mastiktir.
- Kürünü tamamladığında çok yüksek tutunma gücüne ve şişme kapasitesine kavuşarak su yalıtımı sağlar.
- 320 ml kartuş ambalajı standart tüm mastik tabancaları ile uyumludur.

Kullanım Alanları

Beton perde ve döşeme birleşimleri, inşaat derzleri, duvar ve zemin döşemelerindeki boru ve çelik eleman geçişleri, prefabrik beton inşaat derzleri, kablo kanallarındaki inşaat derzleri.

Avantajları

Kolay uygulanır. Üstün fiziksel özelliklere sahiptir. Beton, metal, cam vb. birçok yüzeye çok iyi tutunma sağlar. Su geçirimsizliği mükemmeldir. Beton yüzeyindeki bozuklukları doldurarak şişen bant uygulamasının performansını artırır.

Uygulama şekli

Uygulanacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Nemli yüzeylere uygulanabilir. Yüzeye kesintisiz olarak uygulanmalıdır. Isola Swell-Fix üzeri betonla kapatılmadan önce kurumasını tamamlamalıdır (kuruma süresi için, uygulama kalınlığı, hava sıcaklığı ve nem dikkate alınmalıdır). Isola Swell-Fix üzerine en az 8 cm kalınlığında beton dökülmelidir.

Ambalaj şekli

320 ml kartuş
24 kartuş / koli

Raf ömrü

18 ay

Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgi ve tecrübeler sonucunda oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen yerlerde kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır.

Yapı Servis Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
Çınardere Mah. Akan Sok. No: 15 Başoğlu iş merkezi Kat:5
Pendik / İstanbul
Tel : 0216 379 76 37(5hat) • Faks : 0216 379 35 87
www.yapiservis.com • info@yapiservis.com

Görünüm	Gri macun
Yoğunluk	1,3 kg/dm ³
Kuruma süresi	< 8 saat (23°C, 60% bağıl nem)
Çekme dayanımı	> 5,8 MPa
Uzama	> %1.100
Yırtılma dayanımı	> 13,7 N/mm ²
Ağırlık artışı(şişmede)	> %50
Şişme	% 200 (20°C, 10 gün tam suya maruz kalmada min. %350 (10°C, 10 gün tam suya maruz kalmada)